

MUFLE

Water Channelling System



Easy / Slope / Plus

Κανάλια αποστράγγισης ομβρίων από πολυαιθυλένιο

MUFLE DRAIN

EASY

Κανάλια πλάτους 100, 150, 200 mm σε διάφορα ύψη



Σχάρες για EASY με πλάτος 154, 204, 254 mm


Κλάσης A15, B125 και C250



A15



B125



B125



B125



C250

Αυλακωτή	Καρέ 34.2x32.2mm	Καρέ 10.2x32.2mm	Καρέ 21.5x17.5mm	Αυλακωτή
Γαλβανιζέ Ανοξειδωτή	Γαλβανιζέ Ανοξειδωτή	Γαλβανιζέ Ανοξειδωτή	Χυτοσιδηρή	Χυτοσιδηρή
Μήκος:				
998mm	998mm	998mm	498mm	498mm

MUFLE DRAIN


EASY

Ποικιλία εξαρτημάτων

- Φρεάτια
- Τερματικά
- Εξαρτήματα στερέωσης σχαρών
- Γωνιακά τεμάχια



Διαστάσεις καναλιών



Μήκος καναλιών: 1000mm

Τύπος καναλιού	Lh (mm)	L (mm)	Hi (mm)	Hb (mm)	Έξοδοι στο αυλάκι κάτω	Έξοδος ανοιχτού πλάι	Έξοδος ανοιχτού τερματικού
100 / 160	100	158	160	194	Φ110	Φ110	1 x Φ 63
100 / 100	100	158	100	134	Φ100	Φ 63	1 x Φ 63
100 / 80	100	158	80	100	Φ100 ή Φ110	Φ 63	1 x Φ 63
100 / 55	100	158	55	75	Φ100 ή Φ110	Φ 40	1 x Φ 40
150 / 160	150	208	160	194	Φ110 ή Φ160	Φ110	1 x Φ110
150 / 100	150	208	100	134	Φ110 ή Φ160	Φ 63	1 x Φ 63
200 / 160	200	258	160	194	Φ160 ή Φ200	Φ110	1 x Φ110
200 / 100	200	258	100	134	Φ160 ή Φ200	Φ 63	1 x Φ 63

MUFLE DRAIN

SLOPE

Κανάλια πλάτους 100, 150, 200 mm σε διάφορα ύψη


Με μεταλλικό πλαίσιο ενίσχυσης για βαριές διελεύσεις

NEO



Σχάρες για SLOPE με πλάτος 125, 175, 225 mm

Κλάσης C250, D400 και E600



C250




C250

D400

E600

Καρέ 15,5 x 30,5mm	Αυλακωτή
Γαλβανιζέ Ανοξειδωτή	Χυτοσιδηρή
Μήκος:	
998 mm	498 mm

Γρήγορο σύστημα ασφάλισης της σχάρας με άγκιστρα



Ασφάλιση σχάρας:

Αφού τοποθετηθεί η σχάρα, πιέστε την ελαφρά για να ασφαλίσει στα άγκιστρα.



Αφαίρεση σχάρας:

Χρησιμοποιήστε ένα καταβαδί και πιέστε τα άγκιστρα για να ελευθερωθεί η σχάρα.

* Διατίθεται ποικιλία εξαρτημάτων

MUFLE DRAIN

PLUS

Κανάλια πλάτους 100, 150, 200 mm σε διάφορα ύψη

Με μεταλλικό πλαίσιο ενίσχυσης για ισχυρές καταπονήσεις




Σχάρες για PLUS με πλάτος 148, 198, 248 mm

Κλάσης C250, D400, E600 και F900



C250



C250



C250

D400

E600

F900

Καρέ 34,2 x 31,2mm	Καρέ 10,2 x 31,2mm	Αυλακωτή
Γαλβανιζέ Ανοξειδωτή	Γαλβανιζέ Ανοξειδωτή	Χυτοσίδηρη
Μήκος:		
998 mm	998 mm	498 mm

* Διατίθεται ποικιλία εξαρτημάτων

MUFLE DRAIN



Ιδανικά για

- Ράμπες
- Χώρους στάθμευσης
- Πεζόδρομους και πλατείες
- Πισίνες
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Βιομηχανικούς χώρους

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλος συντελεστής ροής
- Πρωτοποριακός τρόπος σύνδεσης που διασφαλίζει τη σωστή και ευθύγραμμη τοποθέτηση
- Δεν απορροφούν την υγρασία
- Μεγάλη ανθεκτικότητα σε οξέα, άλατα και χημικά
- Αντοχή σε φορτία μέχρι 90 τόνους



Εύκολη εγκατάσταση



Η εγκατάσταση γίνεται εύκολα και γρήγορα εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα και οικονομικό αποτέλεσμα

Οι συνδέσεις με το δίκτυο γίνονται μέσω των προκατασκευασμένων εξόδων που υπάρχουν σε κάθε κανάλι



CARAMONDANI

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 8034036-7, 210 8101536, Fax: 210 8033940
e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr