


ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ GREASE GUARDIAN



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ



1. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το καλάθι συλλογής στερεών.
2. Αδειάστε τα περιεχόμενα του καλάθιού στα σκουπίδια, πλύνετε και επανατοποθετήστε. Χρησιμοποιήστε βούρτσα για τον καθαρισμό των οπών του καλάθιού.
3. Σκουπίστε τυχόν συσσωρευμένα λίπη από το αυλάκι και από τον πλαστικό σωλήνα εξόδου του λίπους.
- 4-5. Αφαιρέστε, σκουπίστε και πλύνετε τους καθαριστήρες. Επανατοποθετήστε τους με το σωστό τρόπο.
- 6-7. Αδειάστε το πλαστικό δοχείο συλλογής λίπους σε μεγαλύτερα δοχεία για ανακύκλωση.
8. Διατηρείτε τη μονάδα καθαρή.



ΜΗΝΙΑΙΑ



9. Ελέγξτε αν υπάρχει λάσπη στον πυθμένα του θαλάμου. Αφαιρέστε το καλάθι και αφήστε να τρέξει μέσα στο λιποσυλλέκτη ζεστό νερό ενώ ταυτόχρονα ανακατεύετε με μία μη μεταλλική σπάτουλα τον πυθμένα του λιποσυλλέκτη για να καθαρίσει η λάσπη. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε τυχόν συσσωρευμένα λίπη από τα τοιχώματα του θαλάμου, τον τροχό κ.λπ.



Καθημερινός ηχητικός συναγερμός

1. Αυτός ο συναγερμός ηχεί σε περίπτωση που το καπάκι παραμένει κλειστό για περισσότερο από 24 ώρες. Ο συναγερμός παύει να ηχεί όταν ανοιχθεί το καπάκι και ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού που περιγράφονται πιο πάνω.
2. Στην περίπτωση που ανοιχθεί το καπάκι ο συναγερμός απλά επαναπρογραμματίζεται για το επόμενο 24ωρο.



Ηχητικός συναγερμός προειδοποίησης ανοικτού καπακιού

Στην περίπτωση που το καπάκι παραμένει ανοικτό για περισσότερο από 3 λεπτά, θα ηχήσει ο συναγερμός για να υπενθυμίσει στον υπεύθυνο να κλείσει και να κουμπώσει το καπάκι.


ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ALARM ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες νέον σβήνουν με το άνοιγμα του καπακιού.
- Μη βυθίσετε το λιποσυλλέκτη μέσα στο νερό.
- Κατεστραμμένα καλώδια παροχής πρέπει να αντικαθίστανται από το εργοστάσιο ή από ηλεκτρολόγο.
- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου.
- Ο λιποσυλλέκτης πρέπει να είναι γειωμένος.
- Όλα τα μέρη πρέπει να αντικαθίστανται από γνήσια ανταλλακτικά.
- Για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη παρακαλούμε αναφερθείτε στον Οδηγό Εγκατάστασης και Λειτουργίας



Για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη παρακαλούμε αναφερθείτε στον Οδηγό Εγκατάστασης και Λειτουργίας



www.greaseguardian.com

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε με:



CARAMONDANI

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 8034036, 210 8101536, Fax: 210 8033940
e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr