

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PP-HT+

magnoplast PP-HT+

Νέο σύστημα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά !



Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN EN 1451 DIN 19560-10 και DIN 8078
- Οι πρώτες ύλες παράγονται από γνωστούς οίκους
- Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας DIN EN ISO 9001:2000 και ελέγχεται από το MPA στο Darmstadt

Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού

Νέο

- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα φέρουν ανεξίτηλες σφραγίδες με το όνομα του παραγωγού, τις διαστάσεις του υλικού, την ημερομηνία παραγωγής και το EAN Barcode

Νέο

- Οι σωλήνες είναι σημαδεμένοι με 2 κόκκινες γραμμές και εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά του συστήματος

- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 2-12
- Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες < 110 °C
- Ανθεκτικά στη φλόγα (DIN 4102 B1)



Νέο

- Πιστοποιημένη ηχομόνωση από το Ινστιτούτο Fraunhofer της Στουτκάρδης κατά DIN EN 14366: 26dB (level II) με συμβατικά στηρίγματα με λάστιχο, στα 4L/sec

Νέο

- Εγκεκριμένο για χρήση με κεντρικά συστήματα σκουπίσματος (DN 32-160)

Νέο

- Νέα βελτιωμένη σύνθεση υλικού

Νέο

- Στεγανά στο Ραδόνιο

Νέο

- Διατίθενται ειδικά κολάρα πυροπροστασίας για κλάση φωτιάς F90



CARAMONDANI

You can depend on it®

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 8034036-7, Fax: 210 8033940, e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr



QUALITÄT
HAT EIN
ZEICHEN